

ORION | ORION HP

Calidad total, máxima emisión térmica

MODELOS
DISPONIBLES

450

800

10
AÑOS
GARANTÍA

10 AÑOS DE GARANTÍA
EN ELEMENTOS DE ALUMINIO

MODELOS
DISPONIBLES

HP 600

HP 700



CE₁₅

CE₀₇



ORION | ORION HP: Características principales

Perfecto acabado, agradable estética

Para asegurar un perfecto estado de cada elemento, son pintados individualmente, lo que permite mantener siempre una perfecta estética en el caso de tener que partir las baterías. La utilización de resinas epoxi polimerizadas (RAL: 9010) les proporciona una terminación de gran belleza y duración.

Estanqueidad total

El exclusivo sistema de unión entre elementos a través de nuestra junta elástica asegura una estanqueidad total durante toda la vida del radiador. Además, todos los elementos pasan 2 pruebas de estanqueidad: primero elemento a elemento, y una segunda vez, ya formada la batería.

Estudiado diseño del elemento con 3 ventanas

Que favorece la elevada emisión térmica.

Calidad total

Aleación de aluminio de máxima calidad y prolongada duración.




Aptos para instalaciones de baja temperatura

El gran poder de transmisión térmica del aluminio y el estudiado diseño del elemento con sus 3 aletas, hacen posible una elevada emisión térmica, lo que unido a la amplia gama de alturas disponibles permiten adaptarse a instalaciones de baja temperatura, consiguiendo mejores sensaciones de confort térmico y mayores ahorros energéticos.

Modelos HP

Están preparados para trabajar con alta presión (16 bar).



ORION | ORION HP

Calidad total, máxima emisión térmica



DESCARGAR
IMAGEN 450



DESCARGAR
IMAGEN HP 600



DESCARGAR
IMAGEN HP 700



DESCARGAR
IMAGEN 800

Nº
ELEMENTOS

450

TARIFA POR ELEMENTO

HP 600

TARIFA POR ELEMENTO

HP 700

TARIFA POR ELEMENTO

800

TARIFA POR ELEMENTO

2	-	-	Cód.: V17061 EAN: 8430709170612	20,77 €	Cód.: V17049 EAN: 8430709170490	24,99 €	-	-
3	-	-	Cód.: V17062 EAN: 8430709170629	20,77 €	Cód.: V17050 EAN: 8430709170506	24,99 €	-	-
4	-	-	Cód.: V17063 EAN: 8430709170636	20,77 €	Cód.: V17051 EAN: 8430709170513	24,99 €	-	-
5	-	-	Cód.: V17064 EAN: 8430709170643	20,77 €	Cód.: V17052 EAN: 8430709170520	24,99 €	-	-
6	Cód.: V17005 EAN: 8430709170056	20,23 €	Cód.: V17065 EAN: 8430709170650	20,77 €	Cód.: V17053 EAN: 8430709170537	24,99 €	Cód.: V17041 EAN: 8430709170414	27,69 €
7	-	-	Cód.: V17066 EAN: 8430709170667	20,77 €	Cód.: V17054 EAN: 8430709170544	24,99 €	-	-
8	Cód.: V17007 EAN: 8430709170070	20,23 €	Cód.: V17067 EAN: 8430709170674	20,77 €	Cód.: V17055 EAN: 8430709170551	24,99 €	Cód.: V17043 EAN: 8430709170438	27,69 €
9	-	-	Cód.: V17068 EAN: 8430709170681	20,77 €	Cód.: V17056 EAN: 8430709170568	24,99 €	-	-
10	Cód.: V17009 EAN: 8430709170094	20,23 €	Cód.: V17069 EAN: 8430709170698	20,77 €	Cód.: V17057 EAN: 8430709170575	24,99 €	Cód.: V17045 EAN: 8430709170452	27,69 €
11	-	-	Cód.: V17070 EAN: 8430709170704	20,77 €	Cód.: V17058 EAN: 8430709170582	24,99 €	-	-
12	Cód.: V17011 EAN: 8430709170117	20,23 €	Cód.: V17071 EAN: 8430709170711	20,77 €	Cód.: V17059 EAN: 8430709170599	24,99 €	Cód.: V17047 EAN: 8430709170476	27,69 €

		450	HP 600	HP 700	800
Emisión térmica	ΔT 30 °C	47,40 W	55,82 W	64,91 W	81,02 W
		40,76 kcal/h	48 kcal/h	55,82 kcal/h	69,68 kcal/h
	ΔT 40 °C	69,01 W	79,81 W	94,19 W	119,61 W
		59,35 kcal/h	68,64 kcal/h	81 kcal/h	102,86 kcal/h
	ΔT 50 °C	92 W	106,6 W	125,72 W	161 W
		79,1 kcal/h	91,67 kcal/h	108,12 kcal/h	138,5 kcal/h
	ΔT 60 °C	117,2 W	135,02 W	159,16 W	207,1 W
		100,8 kcal/h	116,12 kcal/h	136,87 kcal/h	178,1 kcal/h
Presión máxima de ejercicio		6 bar	16 bar	16 bar	6 bar
Exponente n		1,30565	1,2967	1,29403	1,35387
Valor Km		0,5587	0,67824	0,79593	0,81053
Contenido agua		0,31 l	0,32 l	0,345 l	0,5 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Temperatura máx. funcionamiento		110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Peso		1,12 kg	1,11 kg	1,27 kg	1,92 kg
Dimensiones alto/entre ejes/fondo		431/350/100 mm	581,5/500/98 mm	681,5/600/98 mm	781/700/100 mm

Ecuación característica de cada modelo: $\dot{Q} = Km \times \Delta T^n$.

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO
ONLINE