

SIENA

Con gran pantalla TFT de control



10 AÑOS GARANTÍA
10 AÑOS DE GARANTÍA EN ELEMENTOS DE ALUMINIO

MODELOS DISPONIBLES

500
750
1000
1200
1500

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| <p>FABRICADO EN ESPAÑA</p>  | <p>TECNOLOGÍA INVERTER</p>  | <p>REGULACIÓN PID TRIAC</p>  | <p>GRAN PANTALLA TFT</p>  | <p>CALENTAMIENTO POR FLUIDO</p>  | <p>4 MODOS FUNCIONAMIENTO</p> <p>CONFORT ECONOMÍA ANTIHELO PROGRAMACIÓN</p> |
| <p>CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE</p>  | <p>CONTROL PUESTA EN MARCHA</p>  | <p>F. VENTANAS ABIERTAS</p> <p>OFF</p>  | <p>ELEMENTOS DE ALUMINIO</p> <p>10 cm FONDO</p>  | <p>ESTANQUEIDAD TOTAL</p>  | |

SIENA: Características principales

Control de puesta en marcha adaptable

para conseguir la temperatura deseada a la hora prevista.

Función ventanas abiertas

Desconexión automática ante una bajada brusca de 4 °C en un período de 20 minutos.

Compuesto por elementos de aluminio inyectado

de 10 cm de profundidad con gran superficie de emisión térmica y resistencia de acero inoxidable.



Gran pantalla TFT

Con inmejorable calidad de imagen.

Cuatro modos de funcionamiento


- Confort
- Economía
- Antihielo
- Programación

Calentamiento por fluido caloportador

Rápida y uniforme distribución del calor y mantenimiento del calor más prolongado.

Cronotermostato digital programable

Se puede programar a través del panel digital diaria y semanalmente en los modos confort, eco y off. Dispone de modo forzado o ausencia, una función pensada en caso de imprevisto o necesidad puntual, cuando se quiere forzar al emisor a que caliente a una temperatura concreta o bien a que no caliente, sin necesidad de cambiar la programación.



Con gran pantalla TFT de control



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN

TARIFA

500

750

1000

1200

1500

| Radiador eléctrico | Cód.: V51017 EAN: 8430709510173 271 € | Cód.: V51018 EAN: 8430709510180 318 € | Cód.: V51019 EAN: 8430709510197 364 € | Cód.: V51020 EAN: 8430709510203 397 € | Cód.: V51021 EAN: 8430709510210 450 € |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Coste de reciclaje | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € | 2,5 € |

| Nº de elementos | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Potencia | 500 W | 750 W | 1.000 W | 1.200 W | 1.500 W |
| Clase aislante | I | I | I | I | I |
| Índice protección eléctrica | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X |
| Dimensiones alto/ancho/fondo | 581/335/100 mm | 581/495/100 mm | 581/575/100 mm | 581/655/100 mm | 581/815/100 mm |

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO
ONLINE